

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASPHALT REPAIR



Immediately pot-hole repair

- Simple to use - no mixing required
- Repairs can be driven over immediately after application
- Ideal for repairs 10 mm – 70 mm
- Coverage approx. 0.5 m² per 25 kg at 24 mm thick
- Withstands heavy traffic

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASPHALT REPAIR

ОПИСАНИЕ

A durable bitumen-based patch repair for use on exterior pot-holed asphalt and concrete based on polished aggregate together with liquid binder based on bitumen plus resins and adhesives. Ideal for potholes in roads, car parks, paths and other bituminous and concrete surfaces.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Ideal for pot-holes in roadways, vehicle parks, loading docks, paths, airfields etc, on bituminous and concrete surfaces.

СУХ СЛОЙ

between 25 and 100 mm

РАЗХОДНА НОРМА

At a film thickness of 24 mm 25 kg will cover approximately 0.5m². The product can be applied up to 100mm film thickness.

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove all loose material and surface water, oil etc. Apply the primer with a brush on the prepared surface.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 25°C. At lower temperatures the product will be tougher and is therefore more difficult to apply.

GROUP_APPL_THINNING_50_RAKE_TROWEL

Do not dilute the product.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 25°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu