

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASPHALT REPAIR



Immediately pot-hole repair

- Simple to use - no mixing required
- Repairs can be driven over immediately after application
- Ideal for repairs 10 mm – 70 mm
- Coverage approx. 0.5 m² per 25 kg at 24 mm thick
- Withstands heavy traffic

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASPHALT REPAIR

DESCRIZIONE

A durable bitumen-based patch repair for use on exterior pot-holed asphalt and concrete based on polished aggregate together with liquid binder based on bitumen plus resins and adhesives. Ideal for potholes in roads, car parks, paths and other bituminous and concrete surfaces.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideal for pot-holes in roadways, vehicle parks, loading docks, paths, airfields etc, on bituminous and concrete surfaces.

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

between 25 and 100 mm

CONSUMO TEORICO

At a film thickness of 24 mm 25 kg will cover approximately 0.5m². The product can be applied up to 100mm film thickness.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove all loose material and surface water, oil etc. Apply the primer with a brush on the prepared surface.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 25°C. At lower temperatures the product will be tougher and is therefore more difficult to apply.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RASTRELLO/PALETTA

Do not dilute the product.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 25°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu