

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DACFILL® PU FIBRES

Fibre loaded stripe coating to soften angles

- very low solvent content
- soften angles on roof details
- smooth result
- Fibre loaded

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DACFILL® PU FIBRES

ОПИСАНИЕ

A high build, heavy duty, fibre loaded stripe coating, free from solvent odour that provides durable, long term protection for roofs. To be used on typical roof detail to soften angles/sharp edges etc. prior to over-coating with Dacfill® PU system.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

For application in conjunction with Dacfill PU roof waterproofing membrane systems. A high build, heavy duty coating, almost free from solvent odour that provides durable, long term protection for roofs. To be used in combination with regular Dacfill® PU system

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Primers for on metal

- Noxyde Plus
- Pegarust
- PVDF Primer
- 3388 Metal Primer

Primer for porous substrate

- 3377 Binder Sealer

Base coat

- Dacfill® PU Base coat avec Voile DacfillIV SDGF100
- Dacfill®PU Fibres

Topcoat

- Dacfill®PU Topcoat

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,45

Съдържание на твърди вещества в обема: 87%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 8 hours

Сух за употреба: 24 hours

Готов за повторно

нанасяне: Min 24 hours, max 7 days

Живот в гърне: -

МОКЪР СЛОЙ

1,103 mm

СУХ СЛОЙ

0,9 mm DFT/coat

РАЗХОДНА НОРМА

1m² per litre per coat

КОНСУМАЦИЯ

Dependent on surface profile, reinforcement where applicable etc.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Inspect all surfaces to assess soundness of existing substrates or coatings. Where necessary prepare test areas. Roof surfaces must be clean, dry and free from all loose debris and be carried out before application of the coating. All areas of fungal growth, moss etc should be treated with AMW Fungicidal Wash and neutralised residues removed. Priming, where necessary should be carried out using suitable compatible materials. Contact Rust-O-Leum Technical Department for further advice.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Prior to use, product should be carefully mixed until a full homogeneity is obtained

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum application temperature: 3°C. Substrate temperature must be at least 3°C above dew point. Maximum relative humidity: 85%.

Do not apply if rain is imminent.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not thin

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not thin

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Not recommended

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 150

ЗАБЕЛЕЖКИ

Overcoating must be carried out within the timescale overleaf otherwise further preparation may be necessary.

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: < 175g/l

Категория ЛОС: Cat A/i.

Ограничение за ЛОС: EU limit 500g/l

СРОК НА ГОДНОСТ

12 months from manufacturing date in unopened containers

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu