

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® CLEANER/DEGREASER



A concentrated cleaner and degreaser for floors.

- Removes grease, oil and other contaminations
- Virtually odour free
- Non-flammable
- 6-8 m²/l coverage

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® CLEANER/DEGREASER

BESKRIVNING

Cleaner/Degreaser for floors is a concentrated, alkaline, non-flammable, virtually odour-free cleaning/degreasing solution.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors should be used to remove grease, oil, proteins, dirt and many other surface contaminants from coated, mineral and steel substrates. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors should be applied with an artificial sponge, cloth or stiff nylon brush or broom. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors can also be used as an additive for high-pressure (steam) cleaning.

TEORETISK FÖRBRUKNING

6 - 8 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity shake well before use. Scrape or sweep away grease, oil, dirt, mould and all other surface contaminations as much as possible. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors can be applied with a sponge, cloth, brush, and broom or cleaning machine. When used in combination with a cleaning machine dilute with 50% cold water. After use rinse with plenty of fresh water. After cleaning, remove any remaining water and allow the surface to dry, as moisture left on the surface or entrapped into pores may cause premature failure of the coating system. Large surface areas or poor drying conditions may require longer drying times before a coating system can be applied.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperature of air, substrate and material between 5 and 35°C.

ANMÄRKNINGAR

Always rinse the surface after cleaning.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 9 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaper i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu