

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Sealercoat based on a polyaspartic resin system



- Low odour formula
- Walkable after 60-90 mins
- 1-2 coat fully reinforced waterproofing membrane
- Easy to apply and detail
- Low textured, slip resistant finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

ОПИСАНИЕ

A low solvent odour, flexible top coat for use within the Rust-Oleum Fast Balcony System to encapsulate anti-slip aggregates and provide a durable, full gloss finish.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

The topcoat of the Fast Balcony System system is specifically intended for use on medium to high wear areas on communal balconies and walkways

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Fast Balcony System Grit Coat in combination with Dacfill Fleece
Aluminum Oxide Grits
Fast Balcony System Top Coat

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,1
Гланцово ниво при 60°:	Gloss
Гланцово ниво при 85°:	Gloss
Съдържание на твърди вещества в обема:	85%
Степен на смесване:	Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	1,5 hour
Готов за повторно нанасяне:	min 1,5 hr, max 3 days
Живот в гърне:	15 minutes at 20°C

МОКЪР СЛОЙ

170 microns

РАЗХОДНА НОРМА

4-5m²/liter achieves 170-210 microns dry

КОНСУМАЦИЯ

Typically 4-6m²/liter. Coverage rate may vary depending on size, type and spreading rate of aluminium oxide grits.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Apply the aggregate in the wet paint film

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Temperatures above 25°C and very high humidity will reduce pot life. Application at very low temperatures will significantly retard cure. Do not apply when rain is imminent.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not thin

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply one coat by roller to give an even spread, ensuring good cover on entire surface. Apply mixed material as soon as possible to maintain workability. Do not thin.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 150

ЗАБЕЛЕЖКИ

Do not apply to inadequately prepared or unsound surfaces. This product should only be applied by Rust-Oleum approved contractors (further details on request). Substrates must be dry during application otherwise curing defects will occur.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	<200 g/l
Категория ЛОС:	cat A/j
Ограничение за ЛОС:	500 g/l

СРОК НА ГОДНОСТ

12 months from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu