

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

# Sealercoat based on a polyaspartic resin system



- Low odour formula
- Walkable after 60-90 mins
- 1-2 coat fully reinforced waterproofing membrane
- Easy to apply and detail
- Low textured, slip resistant finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

## DESCRIZIONE

A low solvent odour, flexible top coat for use within the Rust-Oleum Fast Balcony System to encapsulate anti-slip aggregates and provide a durable, full gloss finish.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

The topcoat of the Fast Balcony System system is specifically intended for use on medium to high wear areas on communal balconies and walkways

## SISTEMA CONSIGLIATO

Fast Balcony System Grit Coat in combination with Dacfill Fleece  
Aluminum Oxide Grits  
Fast Balcony System Top Coat

## DATI TECNICI

Densità: 1,1  
Livello di lucentezza a 60°: Gloss  
Livello di lucentezza a 85°: Gloss  
Residuo secco in volume: 85%  
Rapporto di miscelazione: Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 1 hour  
Asciutto da maneggiare: 1,5 hour  
Asciutto da rivestire: min 1,5 hr, max 3 days  
Durata del contenitore: 15 minutes at 20°C

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

170 microns

## CONSUMO TEORICO

4-5m<sup>2</sup>/liter achieves 170-210 microns dry

## CONSUMO PRATICO

Typically 4-6m<sup>2</sup>/liter. Coverage rate may vary depending on size, type and spreading rate of aluminium oxide grits.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Apply the aggregate in the wet paint film

## ISTRUZIONI PER L'USO

Temperatures above 25°C and very high humidity will reduce pot life. Application at very low temperatures will significantly retard cure. Do not apply when rain is imminent.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not thin

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply one coat by roller to give an even spread, ensuring good cover on entire surface. Apply mixed material as soon as possible to maintain workability. Do not thin.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 150

## NOTE

Do not apply to inadequately prepared or unsound surfaces. This product should only be applied by Rust-Oleum approved contractors (further details on request). Substrates must be dry during application otherwise curing defects will occur.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: <200 g/l  
Categoria COV: cat A/j  
Limite di COV: 500 g/l

## SCADENZA

12 months from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu