

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Sealercoat based on a polyaspartic resin system



- Low odour formula
- Walkable after 60-90 mins
- 1-2 coat fully reinforced waterproofing membrane
- Easy to apply and detail
- Low textured, slip resistant finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

OPIS

A low solvent odour, flexible top coat for use within the Rust-Oleum Fast Balcony System to encapsulate anti-slip aggregates and provide a durable, full gloss finish.

ZALECANE UŻYCIĘ

The topcoat of the Fast Balcony System system is specifically intended for use on medium to high wear areas on communal balconies and walkways

ZALECANY SYSTEM

Fast Balcony System Grit Coat in combination with Dacfill Fleece
Aluminum Oxide Grits
Fast Balcony System Top Coat

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,1
Stopień połysku w 60: Gloss
Stopień połysku w 85: Gloss
Zawartość substancji stałych
objętościowo: 85%
Porcja mieszania: Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 1 hour
Do użytku: 1,5 hour
Do przemalowania: min 1,5 hr, max 3 days
Czas przydatności do użycia: 15 minutes at 20°C

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

170 microns

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

4-5m²/liter achieves 170-210 microns dry

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Typically 4-6m²/liter. Coverage rate may vary depending on size, type and spreading rate of aluminium oxide grits.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Apply the aggregate in the wet paint film

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Temperatures above 25°C and very high humidity will reduce pot life. Application at very low temperatures will significantly retard cure. Do not apply when rain is imminent.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not thin

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply one coat by roller to give an even spread, ensuring good cover on entire surface. Apply mixed material as soon as possible to maintain workability. Do not thin.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Thinner 150

UWAGI

Do not apply to inadequately prepared or unsound surfaces. This product should only be applied by Rust-Oleum approved contractors (further details on request). Substrates must be dry during application otherwise curing defects will occur.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: <200 g/l
Kategoria LZO: cat A/j
Limity LZO: 500 g/l

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

12 months from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu