

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Sealercoat based on a polyaspartic resin system



- Low odour formula
- Walkable after 60-90 mins
- 1-2 coat fully reinforced waterproofing membrane
- Easy to apply and detail
- Low textured, slip resistant finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

BESKRIVNING

A low solvent odour, flexible top coat for use within the Rust-Oleum Fast Balcony System to encapsulate anti-slip aggregates and provide a durable, full gloss finish.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

The topcoat of the Fast Balcony System system is specifically intended for use on medium to high wear areas on communal balconies and walkways

REKOMMENDERAT SYSTEM

Fast Balcony System Grit Coat in combination with Dacfill Fleece
Aluminum Oxide Grits
Fast Balcony System Top Coat

TEKNISK DATA

Densitet: 1,1
Glansnivå vid 60°: Gloss
Glansnivå vid 85°: Gloss
Torrsubstansvolym: 85%
Blandningsförhållande: Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstid: 1 hour
Hanteringstid: 1,5 hour
Övermålningsbar: min 1,5 hr, max 3 days
Brukstid: 15 minutes at 20°C

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

170 microns

TEORETISK FÖRBRUKNING

4-5m²/liter achieves 170-210 microns dry

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Typically 4-6m²/liter. Coverage rate may vary depending on size, type and spreading rate of aluminium oxide grits.

YTFÖRBEREDELSE

Apply the aggregate in the wet paint film

BRUKSANVISNING

Temperatures above 25°C and very high humidity will reduce pot life. Application at very low temperatures will significantly retard cure. Do not apply when rain is imminent.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not thin

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply one coat by roller to give an even spread, ensuring good cover on entire surface. Apply mixed material as soon as possible to maintain workability. Do not thin.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Thinner 150

ANMÄRKNINGAR

Do not apply to inadequately prepared or unsound surfaces. This product should only be applied by Rust-Oleum approved contractors (further details on request). Substrates must be dry during application otherwise curing defects will occur.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: <200 g/l
VOC-kategori: cat A/j
VOC-gräns: 500 g/l

HÅLLBARHET

12 months from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu