

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Спира течовете незабавно

- Незабавен ремонт на дупки и пукнатини до 2 мм
- Отлична адхезия към различни повърхности
- Може да се нанася при всякакви метеорологични условия
- Директен ремонт на улици, покриви, комини, тръби и др.
- Формула без битум



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

ОПИСАНИЕ

Незабавно водоустойчива еластична боя с влакна за запълване на пукнатини за покриви, тераси на които няма пешеходен трафик, улици, Ламаринениобшивки, билни капаци, комини, тръби и др. Продуктът има подобрена UV устойчивост и подобрени хидрофобни свойства.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Използва се за водоустойчиво покритие на покриви, тераси на които не се ходи, улици, ламаринени обшивки, капаци по билото, комини, тръби и др. Продуктът може да бъде покрит с Dacfill, Coating PRT или Dacfill HZ.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,01
Гланцово ниво:	satín
Съдържание на твърди частици в тегло:	52%
Съдържание на твърди вещества в обема:	43%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	4 часа
Готов за повторно нанасяне:	3 - 14 дни със същия продукт. 6 седмици с боя
Напълно втвърден:	3 седмици

МОКЪР СЛОЙ

1000 µm

СУХ СЛОЙ

430 µm

РАЗХОДНА НОРМА

1 m²/L при 430 µm в сухо състояние

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например поръзността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Внимателно отстранете праха, калта, мазнините, мъха и изсъхналите листа. Местата, които ще се ремонтират, се почистват с твърда метла и гъба. След почистване Fillcoat Fibres може да се нанася директно върху битумни основи, твърдо PVC, полиестер, цинк, алуминий, стъкло, плочки и др. Порестите материали (бетон, камък, дърво) трябва първо да се изсушат и предварително да се обработят с грунд 44HS. В случай на многократно ремонтирани места, важни или активни пукнатини, нанесете Fillcoat Fibres напречно върху пукнатините или цепнатините.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

За да се осигури хомогенност, материалите за покритие трябва да се разбъркат добре преди употреба.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се прилага при всякакви метеорологични условия, с изключение на сняг.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Да не се разрежда.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Разредител 22 или уайтспирит.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Никога не нанасяйте Fillcoat Fibres върху полистиренова изолация или върху нов бетон (бетонът трябва да е поне на 2 години). Не нанасяйте Fillcoat Fibres като грундиращ слой под Dac Hydro Alu.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	485 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	485 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС: grenelle:	500 g/l exterior
Забележки относно безопасността:	Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu