

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

# Stops leaks instantly, crack-bridging

- Repairs holes and cracks up to 2mm instantly
- Excellent adhesion to various substrates
- Can be applied in all weather conditions
- Direct repair of gutters, roofs, chimney stacks, pipes and more
- Bitumen-free formula



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

## BESKRIVELSE

Instantly waterproof elastic paint with crack-bridging fibres for roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. The product has better UV resistance and improved hydrophobic properties.

## ANBEFALT BRUK

Waterproof finish of roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. Product is recoatable with Dacfill, Coating PRT or Dacfill HZ.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,01
Glansgrad:	Satinert
Tørrstoffinnhold i vekt:	52%
Tørrstoffinnhold i volum:	43%

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	4 h
Overmalbar:	3 - 14 days with the same product. 6 weeks with a paint
Herdetid:	3 weeks

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

1000 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

430 µm

## TEORETISK FORBRUK

1 m<sup>2</sup>/L at 430 µm dry

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Remove dust, mud, grease, moss and withered leaves carefully. The spots to be repaired are cleaned with a hard broom and sponged. After cleaning, Fillcoat Fibres can be applied directly on bituminous substrates, hard PVC, polyester, zinc, aluminium, glass, tiles, etc. Porous materials (concrete, stone, wood) must first be dried and pre-treated with a coat of Primer 44HS. In case of repeatedly repaired spots, important or active cracks, apply Fillcoat Fibres crosswise over the cracks or fissures.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Can be applied during all weather conditions, except for snow.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Thinner 22 or white spirit.

## MERKNADER

Never apply Fillcoat Fibres to polystyrene insulation or onto new concrete (concrete should be at least 2 year old). Do not apply Fillcoat Fibres as priming coat under Dac Hydro Alu.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	485 g/l
VOC ferdigblandet:	485 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	500 g/l
grenelle:	exterior
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu