

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



2925 NR.1 PAINT STRIPPER

Високо ефективен препарат за отстраняване на боя и лепило



- Много по-ефективен от други препарати за премахване на боя
- Гелообразна паста – по-добра от течните алтернативи
- Може да се нанася при температури до 0°C
- Ефективен и за премахване на лепило
- Бързи резултати

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2925 NR.1 PAINT STRIPPER

ОПИСАНИЕ

Изключително ефективен препарат за премахване на всички видове бои и лепила, без съдържание на метиленхлорид.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Nr. 1 Paint Stripper може да се използва за бързо отстраняване на слоеве стара боя и лепило. Разработен за премахване на всички видове маслени и алкидни бои, емулсионни бои, лакове и повечето двукомпонентни материали от метал, минерални и дървени повърхности. Не съдържа метиленхлорид, NMP, киселини, основи, биоциди и консерванти. Не уврежда метали, минерални или дървени основи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 0,99
Гориво: dimethyl_ether

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например вида на старото покритие и формата на основата и загубите на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Отстранете свободните покрития, доколкото е възможно, чрез остъргване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Може: За да освободите евентуално налягане, отворете внимателно кутията. Аерозол: Отстранете капачката. Разклатете енергично преди употреба.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Температура на въздуха, субстрата и материала между 0 и 30°C и относителна влажност под 85%.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Нанесете препарата за отстраняване на бои плътно на равномерен слой с помощта на четка (за еднократна употреба, плоска или кръгла). Не използвайте синтетични четки. Оставете да престои 10 до 15 минути и отстранете стария слой с нож за пълнене или скрепер за боя. Дебелите слоеве на някои (двукомпонентни) продукти може да се нуждаят от допълнителна обработка. След употреба почистете повърхността с почистващ препарат (напр. ND 14), почистване с високо налягане (пара), прясна вода и оставете да изсъхне напълно, преди да нанесете покритие.

GROUP_APPL_THINNING_60_AEROSOL

Дръжте кутията на около 10-20 см от основата. Нанесете равномерен слой пяна от Paint Stripper 2925; оставете да престои минимум 15 минути и отстранете стария слой с нож за пълнене или стъргалка за боя. Дебелите слоеве на някои (двукомпонентни) продукти може да се нуждаят от допълнителна обработка. След употреба почистете повърхността с почистващ/обезмиряещ препарат, прясна вода или уайтспирит и оставете да изсъхне напълно, преди да нанесете покритие.

ЗАБЕЛЕЖКИ

№1 Препаратът за сваляне на бои може да повлияе на пластмасови материали, като например PVC, полистирол. В случай на съмнение, опитайте предварително върху малко тестово петно.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 900 g/l
Забележки относно безопасността: Не използвайте в непосредствена близост до пламъци, горещи повърхности или заваръчни работи. Забранено е пушенето. Консултирайте се с информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията. За 2,5 л и 0,75 л: Внимание! Отворете внимателно кутията, за да освободите евентуално налягане.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 1 година (кутия) и минимум 2 години (аерозол) от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхраняват на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5 и 30°C.

Дата на издаване: 27/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu