

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



2925 NR.1 PAINT STRIPPER

Högeffektiv färg- och limborttagare



- Effektivare än andra färgborttagare på marknaden
- Geléliknande konsistens = mindre spill
- Fungerar även vid låga temperaturer (< 0 °C)
- Effektiv också som limborttagare
- Snabbverkande

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2925 NR.1 PAINT STRIPPER

BESKRIVNING

Nr.1 Paint Stripper är en högeffektiv metylenfri borttagningsprodukt som avlägsnar alla typer av färg och lim.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Snabb borttagning av gammal färg och lim. Utvecklad för att ta bort alla typer av olje- och alkydbaserade färger, emulsionsfärger, lack och de flesta tvåkomponentmaterial från metall-, mineral- och trätytor. Produkten innehåller inte metylenklorid, NMP, syror, alkali, biocider eller konserveringsmedel. Den påverkar inte metall-, mineral- eller träsubstrat.

TEKNISK DATA

Densitet: 0,99
Drivmedel: Dimetyleter

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången beror på flera faktorer ex. typ av ytbehandling som ska tas bort, underlagets porositet eller råhet och materialsvinn vid applicering.

YTFÖRBEREDELSE

Avlägsna lösa färgskikt så noga som möjligt genom skrapning. Produkten kan påverka plastmaterial som t ex PVC, polystyren. Testa på en provyta vidtveksamhet.

BRUKSANVISNING

Burk: För att frigöra eventuellt tryck, öppna burken försiktigt.
Spray: Avlägsna skyddshatten, skaka ordentligt innan användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperatur på luft, underlag och material ska vara mellan 5 till 25°C. Relativ luftfuktighet under 85 %.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Applicera produkten tjockt med pensel av naturfiber eller spackel. Låt verka 10-20 minuter, avlägsna det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan behöva upprepad behandling. Rengör underlaget med lämpligt rengöringsmedel (t ex ND14), genom högtryckstvättning eller med vatten efter användningen. Låt torka helt innan applicering av ny ytbehandling.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AEROSOL

Håll sprayburken ca 10-20 cm från underlaget. Applicera ett jämt skumlager. Låt verka minst 15 minuter och avlägsna sedan det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan kräva upprepad behandling. Rengör underlaget med rengörings-/avfettningsmedel, vatten eller lacknaffa efter användningen. Låt torka helt innan applicering av ny ytbehandling.

ANMÄRKNINGAR

Nr. 1 Paint Stripper may affect plastic materials like e.g. PVC, polystyrene. In case of doubt, try on a small test patch beforehand.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 900 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Använd ej i direkt anslutning till öppen låga, heta underlag eller pågående svetsarbeten. Se säkerhetsdatablad samt varningstext på förpackningen. 2.5L & 0.75L: VARNING! ÖPPNA BURKEN FÖRSIKTIGT FÖR ATT FRIGÖRA EVENTUELLT ÖV.

HÅLLBARHET

Minimum of 1 year (can) and Minimum of 2 years (aerosol) from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 30°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu