

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Water-based anti-graffiti coating

- Ideal for natural stone types
- Almost invisible result
- No film building
- Excellent UV-resistance
- Transparent protection

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

BESKRIVNING

Water based permanent anti-graffiti coating with hydrophobic properties for mineral substrates.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

GraffitiShield™ HYDRO can be applied to all porous mineral surfaces, such as concrete, brickwork, and dimension stone.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,0
Glansnivå: Matt
Torrsubstansvolym: 10%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 1 hour
Hanteringstorr: 1 hour
Övermålningsbar: 1 hour (with itself)
Fullt härdad: 3 days

TEORETISK FÖRBRUKNING

5 - 10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

BRUKSANVISNING

Before use, shake up and stir well to ensure a good degree of homogeneity. Lay on two coats, with a drying interval of at least 60 minutes between coats.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Do not dilute. Nozzle 013-015. It is advisable to cover up windows and doors during application.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Do not dilute. It is advisable to cover up windows and doors during application.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

ANMÄRKNINGAR

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for many rounds of cleaning.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 51 g/l
VOC färdigmix: 51 g/l
VOC-kategori: A/i
VOC-gräns: 140 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

HÅLLBARHET

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu