

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Single pack polyurethane anti-graffiti coating

- Hard, smooth surface makes it easy to clean any graffiti on it
- Solvent-free, low odour
- Single pack, non-yellowing polyurethane
- Transparent protection
- Also useful as a colourless varnish for floors



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

ОПИСАНИЕ

Single pack solvent-free anti-graffiti protection for many indoor and outdoor substrates.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

GraffitiShield™ POLYCOAT is a durable protectant which is suitable for both indoors and out, and for non-absorbent and/or solvent-sensitive surfaces: façade insulation systems, layers of plaster or concrete, but also surfaces which have been treated with acrylic-dispersion paints. This product is not suitable for use on very porous and/or very textured surfaces.

Apply in 1 thin coat (not more than 100µm).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,23
Гланцово ниво:	matt
Съдържание на твърди частици в тегло:	99%
Съдържание на твърди вещества в обема:	99%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	4 hours
Готов за повторно нанасяне:	12 hours
Напълно втвърден:	3 days
Живот в гърне:	30 minutes

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

99 µm

РАЗХОДНА НОРМА

10 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Before use, stir well to ensure a good degree of homogeneity.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%. Surface temperature: 5°C-35°C. The temperature of the surface must be at least 3°C higher than the dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute. Use long-haired brushes made of Chinese pig hair.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not dilute. Use a short-hair roller.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Do not dilute.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Do not dilute

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 160.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for several (approx. 5-10) rounds of cleaning. Once the packaging has been opened, the product remains effective for approx. 30 minutes. Leaving the product for longer before applying could be detrimental to the product's sheen.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	10 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	10 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu