


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® LINING AEROSOLS

Durable line marking paint



- For use with RUST-OLEUM® line applicators
- Adjustable line width from 5 to 10 cm
- Light traffic possible after just 4 hours
- Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
- Also available in 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® LINING AEROSOLS

ОПИСАНИЕ

Durable line marking paint, based on a fast drying short oil alkyd, for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM Lining Paint 2300 should be used in light traffic exposure. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is designed for use together with the Rust-Oleum Lining Machine. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is ideal for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Гланцово ниво: matt
heat_resistance: 100°C (dry heat)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 20 minutes
Сух за употреба: 4 hours
Готов за повторно нанасяне: Within 1 hour or after 48 hours

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 60 metres (500 ml) or 90 metres (750 ml) at a width of 10 cm.

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

GROUP_APPL_THINNING_60_AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Turn can upside down and place into can-holder of the Rust-Oleum Lining Machine. See that spray head is properly placed into opening; the elongated part of the spray button should be parallel to the wheel axle. The can-holder is adjustable. When the holder is in its lowest position a line of approx. 5 cm wide can be drawn. When the holder is in the highest position the width of the line is approx. 10 cm. Intermediate widths can be obtained by varying the position of the holder. Pull trigger handle to activate the spraying. Striping machine should be moving whilst spraying to prevent inside build up of coating material. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 625 g/l
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu