


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® LINING AEROSOLS

Durable line marking paint



- For use with RUST-OLEUM® line applicators
- Adjustable line width from 5 to 10 cm
- Light traffic possible after just 4 hours
- Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
- Also available in 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® LINING AEROSOLS

DESCRIZIONE

Durable line marking paint, based on a fast drying short oil alkyd, for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

UTILIZZO CONSIGLIATO

RUST-OLEUM Lining Paint 2300 should be used in light traffic exposure. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is designed for use together with the Rust-Oleum Lining Machine. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is ideal for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

DATI TECNICI

Livello di lucentezza: Opaco
Resistenza al calore: 100°C (dry heat)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 20 minutes
Asciutto da maneggiare: 4 hours
Asciutto da rivestire: Within 1 hour or after 48 hours

CONSUMO TEORICO

Approx. 60 metres (500 ml) or 90 metres (750 ml) at a width of 10 cm.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Turn can upside down and place into can-holder of the Rust-Oleum Lining Machine. See that spray head is properly placed into opening; the elongated part of the spray button should be parallel to the wheel axle. The can-holder is adjustable. When the holder is in its lowest position a line of approx. 5 cm wide can be drawn. When the holder is in the highest position the width of the line is approx. 10 cm. Intermediate widths can be obtained by varying the position of the holder. Pull trigger handle to activate the spraying. Striping machine should be moving whilst spraying to prevent inside build up of coating material. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 625 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu