


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® LINING AEROSOLS

Durable line marking paint



- For use with RUST-OLEUM® line applicators
- Adjustable line width from 5 to 10 cm
- Light traffic possible after just 4 hours
- Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
- Also available in 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® LINING AEROSOLS

OPIS

Durable line marking paint, based on a fast drying short oil alkyd, for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM Lining Paint 2300 should be used in light traffic exposure. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is designed for use together with the Rust-Oleum Lining Machine. RUST-OLEUM Lining Paint 2300 is ideal for drawing lines in parking areas, plants, warehouses, sports fields, stadiums and all sites where traffic control is required.

DANE TECHNICZNE

Stopień połysku: Mat
Odporność na temperaturę: 100°C (dry heat)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 20 minutes
Do użytku: 4 hours
Do przemalowania: Within 1 hour or after 48 hours

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Approx. 60 metres (500 ml) or 90 metres (750 ml) at a width of 10 cm.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

WARUNKI APLIKACJI

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Turn can upside down and place into can-holder of the Rust-Oleum Lining Machine. See that spray head is properly placed into opening; the elongated part of the spray button should be parallel to the wheel axle. The can-holder is adjustable. When the holder is in its lowest position a line of approx. 5 cm wide can be drawn. When the holder is in the highest position the width of the line is approx. 10 cm. Intermediate widths can be obtained by varying the position of the holder. Pull trigger handle to activate the spraying. Striping machine should be moving whilst spraying to prevent inside build up of coating material. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 625 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu