

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® MARKING AEROSOLS



For quick and durable marking

- For marking difficult substrates
- Best opacity and weather-resistant
- For on metal, concrete, asphalt, gravel, soil, grass, wood, etc.
- Even on slightly wet surfaces
- Upside down spraying system

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® MARKING AEROSOLS

DESCRIZIONE

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

UTILIZZO CONSIGLIATO

RUST-OLEUM Marking Paint 2300 should be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

DATI TECNICI

Livello di lucentezza: Opaco
Resistenza al calore: 100°C (dry heat)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 20 minutes
Asciutto da maneggiare: 4 hours
Asciutto da rivestire: Within 1 hour or after 48 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

25 µm dry

CONSUMO TEORICO

2 m² per spray can at 25 µm dry, depending on colour.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Invert can and point spray button at ground or floor. Hold can approx. 10 - 15 cm above the surface to be marked. Press spray button to start spraying. Use a steady even stroke while spraying. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

NOTE

Fluorescent Marking Paint should be applied on a white substrate for maximum brightness.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 630 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu