

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® MARKING AEROSOLS



# For quick and durable marking

- For marking difficult substrates
- Best opacity and weather-resistant
- For on metal, concrete, asphalt, gravel, soil, grass, wood, etc.
- Even on slightly wet surfaces
- Upside down spraying system

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® MARKING AEROSOLS

## OPIS

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

## ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM Marking Paint 2300 should be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

## DANE TECHNICZNE

Stopień połysku: Mat  
Odporność na temperaturę: 100°C (dry heat)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 20 minutes  
Do użytku: 4 hours  
Do przemalowania: Within 1 hour or after 48 hours

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

25 µm dry

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2 m<sup>2</sup> per spray can at 25 µm dry, depending on colour.

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

## WARUNKI APLIKACJI

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Invert can and point spray button at ground or floor. Hold can approx. 10 - 15 cm above the surface to be marked. Press spray button to start spraying. Use a steady even stroke while spraying. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## UWAGI

Fluorescent Marking Paint should be applied on a white substrate for maximum brightness.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 630 g/l  
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu