

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



LEAKSEAL®

уплътнява течове и пукнатини.

- Водоустойчиво полугладко покритие
- Може да се боядисва с латексни или маслени бои
- Подходящ за метал, алуминий, PVC, бетон, зидария, битумни покривни материали и др.
- Съвместим за покриване с различни видове бои

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ОПИСАНИЕ

Подходящ за уплътняване на течове и пукнатини върху различни повърхности, като метал, алуминий, цинкована стомана, PVC, бетон, зидария, битумни покриви, винилови облицовки като сайднг, фибростъкло, около комини, ламарини, кемпери, каравани и др.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Подходящ за уплътняване на течове и пукнатини върху различни повърхности, като метал, алуминий, цинкована стомана, PVC, бетон, зидария, битумни покриви, винилови облицовки като сайднг, фибростъкло, около комини, ламарини, кемпери, каравани и др.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	20 - 30 минути
Сух за употреба:	45 - 60 минути
Готов за повторно нанасяне:	Нанесете втория слой LeakSeal след 15 - 30 минути. Покрийте с бои на водна или маслена основа след 24 часа.
Напълно втвърден:	24 часа

СУХ СЛОЙ

65 µm

РАЗХОДНА НОРМА

0,74 m² на аерозол при дебелина на сухия филм 65 µm

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като порьозност и грапавост на основата, размер на теча и загуби на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Отстранете всички замърсявания и отломки от зоната, която ще се покрива. Измийте площта с разтвор на детергент и вода, изплакнете с прясна вода и оставете повърхността да изсъхне добре. Отстранете всички разхлабени бои или предишни покрития с телена четка или шкурка. Леко шлайфайте гланцираните повърхности. След приключване на работата избършете шлифованата повърхност. Преди употреба тествайте материала с предишно покритие за съвместимост.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Използвайте на открито или на добре проветриво място, например в отворен гараж. Нанасяйте, когато температурата е между 50°F и 90°F (10 - 32°C), а влажността на въздуха е под 85%, за да се осигури правилно изсъхване. Да не се нанася върху повърхности, които при нагряване надвишават 200°F (93°C). Избягвайте пръскане при много ветровити и запрашени условия. Покрийте околното пространство, за да се предпазите от мъглата от пръскането.

GROUP_APPL_THINNING_60_AEROSOL

Разклатете енергично аерозола в продължение на една минута, след като смесващата топка започне да дрънчи. Ако смесващата топка не започне да дрънчи, НЕ УДАРЯЙТЕ КАЧЕТО. Свържете се с Rust-Oleum за техническа помощ. Препоръчва се тестово пръскане върху картон, за да се получи усещане за начина на пръскане. Дръжте аерозола на 8-18" (20-45 см) от повърхността и пръскайте с къси равномерни движения. Препоръчително е да нанесете лек първи слой. Нанесете втори по-тежък слой, за да осигурите правилно покритие. По-дебел филм може да се постигне чрез приближаване на дюзата към повърхността. При първоначалното пръскане може да се появи пяна или мехурчета, но те ще се разсеят, когато покритието изсъхне. За най-добри резултати нанесете 2 слоя. Оставете да изсъхне 15-30 минути между отделните слоеве.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Ако клапанът се запуши, отстранете дюзата и я почистете с разреждател.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- Работете на добре проветрено място.
- Изхвърляйте празните контейнери според местните разпоредби.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 2 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя своите продукти на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu