

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



MULTI MARKER 360°

For 360° marking in construction and engineering

- Optimised for 360° spraying
- Spray through cap for ease of use
- Easier writing
- Quick drying (5 - 10 minutes)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

MULTI MARKER 360°

BESCHREIBUNG

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety. Optimised for ground marking. By means of the 360° valve the aerosol is sprayable in all directions. RUST-OLEUM® Multimarker is based on a fast drying acrylic resin. All products in this range are aromatic free and based on lead- and chromate free pigments.

Available in RAL colours (750ml) & fluo (500ml)

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM® Multimarker 360° can be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM® Multimarker 360° is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM® Multimarker 360° is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF

50%: 5 min

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF

50%: 30 min

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

500 ml: 1,5 m² per spray can at 25 µm dry

750 ml: 2,25 m² per spray can at 25 µm dry (depending on colour)

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE

Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. It is not possible to clean the spray button in the usual way. Due to the use of the 360° valve this is not necessary.

LAGERFÄHIGKEIT

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Ausgabedatum: 01/10/2024

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu