

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



MULTI MARKER 360°



For 360° marking in construction and engineering

- Optimised for 360° spraying
- Spray through cap for ease of use
- Easier writing
- Quick drying (5 - 10 minutes)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

MULTI MARKER 360°

OMSCHRIJVING

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety. Optimised for ground marking. By means of the 360° valve the aerosol is sprayable in all directions. RUST-OLEUM® Multimarker is based on a fast drying acrylic resin. All products in this range are aromatic free and based on lead- and chromate free pigments.

Available in RAL colours (750ml) & fluo (500ml)

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM® Multimarker 360° can be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM® Multimarker 360° is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM® Multimarker 360° is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Droogtijden bij 20° C/RV 50%: 5 min

Droogtijden bij 20° C/RV 50%: 30 min

THEORETISCH VERBRUIK

500 ml: 1,5 m² per spray can at 25 µm dry

750 ml: 2,25 m² per spray can at 25 µm dry (depending on colour)

PRAKTISCH VERBRUIK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: SPUITBUS

Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. It is not possible to clean the spray button in the usual way. Due to the use of the 360° valve this is not necessary.

HOUDBAARHEID

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Uitgiftedatum: 01/10/2024

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu