

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ND14 CLEANER/DEGREASER

Concentrated alkaline cleaner and degreaser

- Removes grease, oil, proteins, dirt and other contaminants from coated, mineral and metal substrates
- Concentrated formulation can be diluted 1:20
- Use as additive for high pressure cleaning
- Non-flammable, virtually odour-free
- Can also be applied by brush, mop or broom

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ND14 CLEANER/DEGREASER

BESKRIVNING

Concentrated, alkaline, non-flammable, virtually odour free cleaning and degreasing solution for 100 m²/l.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

ND14 Cleaner/Degreaser should be used to remove grease, oil, proteins, dirt and many other surface contaminants from coated, mineral and steel substrates. Apply with an artificial sponge, cloth or stiff nylon brush or broom. Can also be used as an additive for high pressure (steam) cleaning.

TEORETISK FÖRBRUKNING

The content of the concentrated 5 litre packaging will allow you to treat a surface of up to 500 m², based on a dilution of 1:20.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity shake well before use. Scrape or sweep away grease, oil, dirt, mould and all other surface contaminations as much as possible. ND14 Cleaner/Degreaser can be applied diluted or concentrated with a sponge, cloth, brush or broom. For normal cleaning a 3 - 5% concentration will be sufficient. The product should be diluted with cold water. After use rinse with plenty of fresh water. If a concentration of more than 5% is used, hot water rinsing is absolutely necessary. As a high-pressure(steam)cleaning additive a 2% concentration is recommended. After cleaning, remove any remaining water and allow the surface to dry, as moisture left on the surface or entrapped into pores may cause premature failure of the coating system. Large surface areas or poor drying conditions may require longer drying times before a coating system can be applied.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperature of air, substrate and material between 5 and 35°C.

ANMÄRKNINGAR

If used on galvanized steel, zinc, aluminum or anodized aluminum rinse the surface excessively.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 92 g/l
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

PH

12

HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu