

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

NS100 ANTI-SLIP

Anti-slip additive for 1K paints



- Smaller size granules for more subtle anti-slip finish
- Designed for single pack Rust-Oleum® paints
- Can be pre-mixed or broadcasted over wet paint
- HDPE particles distribute very well in wet paint

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS100 ANTI-SLIP

BESKRIVELSE

Anti-slip HDPE granulate turns a standard floor coating into a durable anti-slip coating.

ANBEFALT BRUK

NS100 Additive is intended to be added to 1K floor paints to produce a subtle non-skid surface, that is not harmful when falling on the floor and easier to clean than coarse anti-slip floors. Ideal for use in bathrooms. Mix with the required RUST-OLEUM paint prior to application.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	0,96
Tørrstoffinnhold i vekt:	100%
Tørrstoffinnhold i volum:	100%

TEORETISK FORBRUK

Use 30g of NS100 per 1L of paint (for example 7200 Floorcoat PU)
Product comes in a 75g packaging, which is ideal for a 2.5L packaging, for a 5L packaging, use 2 x 75g.

PRAKTISK FORBRUK

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

BRUKSANVISNING

Mix the granulates into the wet paint material and apply the coating with a roller or a brush (not by spraying), stir regularly to avoid settling of the granulates.

MERKNADER

Particle size: 100 -200 µm.

HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 10/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu