

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

## NS100 ANTI-SLIP

# Anti-slip additive for 1K paints

- Smaller size granules for more subtle anti-slip finish
- Designed for single pack Rust-Oleum® paints
- Can be pre-mixed or broadcasted over wet paint
- HDPE particles distribute very well in wet paint



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NS100 ANTI-SLIP

## BESKRIVNING

Anti-slip HDPE granulate turns a standard floor coating into a durable anti-slip coating.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

NS100 Additive is intended to be added to 1K floor paints to produce a subtle non-skid surface, that is not harmful when falling on the floor and easier to clean than coarse anti-slip floors. Ideal for use in bathrooms. Mix with the required RUST-OLEUM paint prior to application.

## TEKNISK DATA

Densitet: 0,96  
Torrsubstansvikt: 100%  
Torrsubstansvolym: 100%

## TEORETISK FÖRBRUKNING

Use 30g of NS100 per 1L of paint (for example 7200 Floorcoat PU)  
Product comes in a 75g packaging, which is ideal for a 2.5L packaging, for a 5L packaging, use 2 x 75g.

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

## BRUKSANVISNING

Mix the granulates into the wet paint material and apply the coating with a roller or a brush (not by spraying), stir regularly to avoid settling of the granulates.

## ANMÄRKNINGAR

Particle size: 100 -200 µm.

## HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivningsdatum: 10/03/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)