

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRE-PAINT CLEANER



Concentrated pre-paint cleaner for most surfaces

- Multi-surface cleaner for walls, window/door frames, floors and metals
- No further rinsing is needed after wiping the surface; saves time
- Effortlessly removes all organic and inorganic pollution
- Makes the surface anti-static to prevent adhesion of dust prior to painting
- Non-foaming, biodegradable formulation

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRE-PAINT CLEANER

BESKRIVNING

Effective, concentrated biodegradable cleaner to quickly clean all types of surfaces prior to painting.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Pre-paint Cleaner for all types of surfaces: floors, walls, doors, window frames, metal, windows, door frames, etc. Cleans, degreases and also removes nicotine stains. Makes the surface anti-static to prevent adhesion of dust prior to painting. Does not foam.

TEORETISK FÖRBRUKNING

Ca. 100 m²/l at a dilution of 1 : 20

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity, roughness of the substrate, contamination level and dilution during application.

BRUKSANVISNING

Shake well before use. Scrape off grease, oil, dirt and other pollution as much as possible. Dilute RUST-OLEUM® Pre-paint cleaner to the required mixture and apply on the surface. Rub with a brush or white nylon pad and allow to work in for several minutes if necessary. Then wipe thoroughly with a damp sponge or cloth. With stubborn soiling repeat the treatment or leave to work in longer, possibly with a higher concentration.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperature of air, substrate and material between 5 and 35°C.

ANMÄRKNINGAR

Because of its concentrated composition, Pre-Paint Cleaner is very economical in use. Depending on the degree of contamination, the product should be diluted in a ratio of between 1:10 and 1:100.

1 : 10 ovens, motors, extremely dirty floors

1 : 20 kitchens, machines, gas stoves, garden furniture

1 : 50 paintwork, nicotine stains

1 : 100 windows, mirrors, sun-beds etc.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 0 g/l

Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

PH

9

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 40°C.

Utgivningsdatum: 10/03/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaper i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu