

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING



# Easy to apply 1 component anti-slip floor coating

- For foot traffic, interior and exterior
- Anti-slip additive is premixed in the coating
- For use on old concrete (>2yrs), metal and wood
- Touch dry after 6 hours

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING

## BESKRIVNING

Easy to apply solvent based Alkyd anti-slip floor coating specially designed for applying on old (>2 years), dry concrete for interior and exterior use. The coating has a good resistance against abrasion and neutral detergents (no alkaline cleaning agents) and is resistance during short contact periods against lubricating oils, fuel, petrol etc.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

7100 Floor Coating can be applied on concrete floors older than 2 years, which are completely clean and dry. It is not recommended to apply on smooth/dense concrete or concrete containing a damp repellent additive, which will prevent a good adhesion. 7100 Floor Coating can also be applied on old good adhering coatings. 7100 can be applied onto metal floors which have been correctly prepared and primed with a suitable Rust-Oleum metal primer.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,0 -1,1
Glansnivå:	Glans
Torrsubstansvolym:	36 - 40%

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	6 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

130 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

50 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

8,0 m<sup>2</sup>/l at 50 µm dry

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Remove oil, grease and other contaminations with Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Cleaner/Degreaser for floors or high pressure- (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Sand old intact coatings to roughen the surface in order to establish a good adhesion. Check the compatibility with old intact coatings. During application the surface should be dry and clean. On porous concrete a first coat should be applied with 7100 diluted with ±10% volume 7301. Remove curing compounds by means of dust free blasting.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in a dry and well-ventilated area.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Sparingly, if required, with 10% volume 7301.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Sparingly, if required, with 10% volume 7301. In case of roller application it can be necessary to apply 2 coats in order to obtain the recommended film thickness.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Immediately after application using 7301.

## ANMÄRKNINGAR

Apply 7100 Floor Coating never on alkaline substrates.

Not suitable for use on tiles and in wet areas such as bathrooms.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	456 g/l
VOC färdigmix:	485 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	500 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)