

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## **SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY**

**Makes every surface non-skid  
in seconds**

- Light duty anti-slip finish
- Adheres to metal, wood, concrete, tile floors and parquet
- Also ideal for tools
- Very quick drying (5-10 minutes)

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

## BESKRIVNING

This topcoat makes every surface Non-skid in a second. SuperGrip™ Anti-Slip sprays are based on a fast drying acrylic modified short oil alkyd. The coloured products are based on lead- and chromate free pigments and contain a special anti-slip additive. Should be applied on metal, concrete, ceramic and wood surfaces or properly prepared painted substrates.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 should be applied on metal, concrete, ceramic and wood surfaces or properly prepared painted substrates. Steel should be primed with 2169 or 2182. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 should be used interior/exterior in light industrial exposures where anti slip characteristics are required.

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 20 minutes  
Hanteringstorr: 60 minutes  
Övermålningsbar: after 1 hour with itself  
Fullt härdad: 7 days

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

25 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

2,5 m<sup>2</sup> per spray can at 25 µm dry

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to provide a proper key for adhesion. The surface must be clean and dry during application

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 10°C.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold the can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## ANMÄRKNINGAR

Not for use in wet areas such as bathrooms or on substrates which are regularly in contact with water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 524 - 538 g/l  
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu