

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



TARMACOAT™

Versatile rapid curing acrylic floor paint

- Rain-proof and recoatable after just one hour
- Particularly suitable for tarmac, asphalt and bitumen substrates
- Can be applied on slightly damp surfaces
- Excellent resistance to U.V. and weathering
- Water-based formulation, safe to use and virtually no odour

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

TARMACOAT™

ОПИСАНИЕ

Very fast-drying multi-purpose single pack acrylic water-based paint for floors and paint marking.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

As a coating on asphalt, concrete, pavement, bitumen, on parking bays for short term or intermittent use, as line marking, on tennis courts, playgrounds and many more. Not suitable for garage floors. The product will cure sufficiently in approximately 24 hours to accept light traffic (bicycle, car, etc.). In instances where occasional heavy traffic may be expected, allow 48 hours before bringing the area back into service. Cold and damp weather can have a negative effect on drying times.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,3
Гланцово ниво:	matt
Гланцово ниво при 60°:	10-12%
Съдържание на твърди частици в тегло:	57%
Съдържание на твърди вещества в обема:	45%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	30 minutes
Сух за употреба:	1 hour
Готов за повторно нанасяне:	1 hour
Напълно втвърден:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

120 µm

СУХ СЛОЙ

54 µm

РАЗХОДНА НОРМА

4 - 8 m² per liter, depending on the type of surface.

КОНСУМАЦИЯ

Depending on the type of surface. On Tarmac, coverage is likely to be close to 4 m²/l.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Ensure the surface is clean, sound and dry (slightly damp is acceptable). Tarmacoat can be applied to existing paint providing all poorly bonded material is removed and glossy surfaces are dulled using abrasive paper. For concrete surfaces which are porous and/or have loose particles or powdering, first prime with Primer 44HS® or EpoxyShield Sealer 5220. For non-porous concrete prime with diluted NOXYDE®. For asphalt surfaces apply first a coat Tarmacoat™ 20% diluted with water.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply externally if rain or frost is forecast or if the temperature is below 10°C. Relative humidity below 85%.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply by medium pile type roller. One coat is generally sufficient although a second coat may be necessary on very porous or very rough surfaces or when a better durable system is required. Apply undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Clean tools in warm soapy water before the product has started to cure.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Do not apply in areas which will be constantly under water.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	40 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	40 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in its sealed original packaging, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu