

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 160

Solvent-based Thinner based on aromatic hydrocarbons

- Strong dilution capacity
- Can be used for many Rust-Oleum coatings
- Also ideal as a strong glue remover

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 160

DESCRIPTION

Solvent-based Thinner with strong dilution capacity based on aromatic hydrocarbons, used for many Rust-Oleum products for thinning and/or cleaning.

RECOMMENDED USE

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- 1085 Cold Galvanising
- 8399 Hygienic Primer
- 9100 High performance epoxy
- 9169 Epoxy rust primer
- 9170/80 Epoxy metal primer
- B95 Flexible Epoxy

Cleaning (not Thinning) solution for the following products:

- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 3202 Galvinoleum
- 3366 Rapid curing adhesion primer
- 5130 Damp surface primer
- 5401 Epoxy impregnation primer
- 5421 Epoxy impregnation primer
- 7201 Floorcoat PU primer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Solvent-free epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Flexible Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALL Epoxy-based concrete repair products

Other uses:

- Determine the nature of old coatings and ensure compatibility with future systems
- Determine presence of curing compounds
- Glue remover

REMARKS

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

SAFETY DATA

group_voc_10_level: 890 g/l
safety_remark_PDS: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SHELF LIFE

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 10/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu