

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



## THINNER 160

# Solvent-based Thinner based on aromatic hydrocarbons

- Strong dilution capacity
- Can be used for many Rust-Oleum coatings
- Also ideal as a strong glue remover

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 160

## BESKRIVELSE

Solvent-based Thinner with strong dilution capacity based on aromatic hydrocarbons, used for many Rust-Oleum products for thinning and/or cleaning.

## ANBEFALT BRUK

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- 1085 Cold Galvanising
- 8399 Hygienic Primer
- 9100 High performance epoxy
- 9169 Epoxy rust primer
- 9170/80 Epoxy metal primer
- B95 Flexible Epoxy

Cleaning (not Thinning) solution for the following products:

- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 3202 Galvinoleum
- 3366 Rapid curing adhesion primer
- 5130 Damp surface primer
- 5401 Epoxy impregnation primer
- 5421 Epoxy impregnation primer
- 7201 Floorcoat PU primer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Solvent-free epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Flexible Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALL Epoxy-based concrete repair products

Other uses:

- Determine the nature of old coatings and ensure compatibility with future systems
- Determine presence of curing compounds
- Glue remover

## MERKNADER

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 890 g/l

Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu