

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 191

Verdünner

- Correct solvent combination for Rust-Oleum polyurethane system 9600
- Strong diluting capacity
- Especially for spray applications

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 191

BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM ®-Verdünner sind speziell auf RUST-OLEUM ® Anstriche abgestimmt und sind laut Anweisung auf den Etiketten der einzelnen Anstichsysteme anzuwenden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Thinning solution for spray application of the following products:

- 569 Quick drying metal primer
- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 9600 Rust-o-Thane ®

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Anstrichmaterial gut durchrühren. Nur verdünnen wenn notwendig. Die Verdünnungs-anweisungen auf den Etiketten der einzelnen Anstrichsysteme sind zu befolgen. Übermäßiges Verdünnen und Verwendung nicht empfohlener Verdünner können Lebensdauer und Filmdicke des Anstrichs beeinträchtigen.

BEMERKUNGEN

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:

877 g/l

Bemerkungen für Sicherheit:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

LAGERFÄHIGKEIT

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Ausgabedatum: 10/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu