

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 633

Solvent based on aliphatic hydrocarbons

- Correct solvent combination for Rust-Oleum products based on alkyd resin binder
- Highly diluting capacity

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 633

DESCRIZIONE

Highly diluting solvent based on aliphatic hydrocarbons, suitable for alkyd based coatings.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- 569 Quick drying metal primer
- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 8399 Hygienic Primer

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Can be diluted up to 10% volume

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Can be diluted up to 10% volume

NOTE

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 755 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 10/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu