

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ULTRA-WEAR 400

Additive for extra abrasion resistance

- Increases abrasion resistance of coatings
- Gives a coating a slight traction resistance
- Can be used for any colour of coating
- Slightly reduces gloss level of coatings
- Durable aluminium oxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

DESCRIPTION

Additive for extra traction resistance and durability of floor coatings.

RECOMMENDED USE

Mix Rust-Oleum Ultra-Wear 400 before application with a floor coating in order to improve the abrasion resistance and traction resistance. Can be used in combination with Rust-Oleum floor coatings.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density: 3.92 kg/l
solids_weight: 100%
solids_volume: 100%

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

750 gram (1 packaging) per 5 liter mixed product

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

APPLICATION CONDITIONS

For optimum results conform to the application conditions of the respective floor coating where Ultra-Wear 400 is used for.

REMARKS

Particle size: 45 - 75 µm. The use of this additive reduces the gloss level of the respective coating.

SHELF LIFE

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 10/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu