

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ULTRA-WEAR 400

Additive for extra abrasion resistance

- Increases abrasion resistance of coatings
- Gives a coating a slight traction resistance
- Can be used for any colour of coating
- Slightly reduces gloss level of coatings
- Durable aluminium oxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

BESKRIVELSE

Additive for extra traction resistance and durability of floor coatings.

ANBEFALT BRUK

Mix Rust-Oleum Ultra-Wear 400 before application with a floor coating in order to improve the abrasion resistance and traction resistance. Can be used in combination with Rust-Oleum floor coatings.

TEKNISKE DATA

Tetthet: 3.92 kg/l
Tørrstoffinnhold i vekt: 100%
Tørrstoffinnhold i volum: 100%

TEORETISK FORBRUK

750 gram (1 packaging) per 5 liter mixed product

PRAKTISK FORBRUK

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

PÅFØRINGSBETINGELSER

For optimum results conform to the application conditions of the respective floor coating where Ultra-Wear 400 is used for.

MERKNADER

Particle size: 45 - 75 µm. The use of this additive reduces the gloss level of the respective coating.

HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 10/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu