

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



X1 CERAMIC ANTI SEIZE SPRAY

Protection of all threaded fasteners

- Prevents seizing and galling
- Withstands extreme temperatures
- Water, chemical and weather resistant
- Insulates, prevents seizure between dissimilar metals

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 CERAMIC ANTI SEIZE SPRAY

BESKRIVNING

Ceramic base grease, capable of withstanding extreme pressures and temperatures. The ceramic technology leaves an inert barrier of microscopic platelets which will help prevent seizure long after greases fail due to high temperature. It provides with an ultra thin film, giving lasting lubrication and protection.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Lubricating bearings, gears, cables and chains etc. Protection of metal surfaces against rust. Lubricating locks, hinges, and other moving parts. Ideal for tracks and slide conveyors. Water resistant, can be used on water pumps etc.

YTFÖRBEREDELSE

Ensure electrical equipment is isolated and check surfaces for compatibility prior to application. Clean and remove old lubricant from components prior to application.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply at temperatures between 5° and 35°C.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AEROSOL

Shake aerosol before use. Spray a light film onto surface from 20 to 30 cm. Do not over apply.

HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu