

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## X1 SILICON SPRAY

# Odourless and colourless dry lubricant

- Dry lubricant
- Stops squeaking
- Water resistant and repellent
- Temperature range: -40 °C to 200 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# X1 SILICON SPRAY

## BESKRIVELSE

High quality odourless and colourless superfine dry lubricant which possesses excellent thermal stability, for all types of general purpose lubrication applications. Reinforced with BoroTecX™, an ultra thin film lubricant with excellent lasting penetrating properties.

## ANBEFALT BRUK

Lubricating cables, chains, bearings, pins, links, conveyors and hinges. Non stick for slides, shutters, drawers, zippers. Protection of metal surfaces against rust. Lubricating locks, hinges and other moving parts. Cleaning vinyl, plastic and rubber surfaces. Release agent for moulds and castings. Protects locks from freezing. Ideal for use in the pharmaceutical and other clean industries.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Ensure electrical equipment is isolated and check surfaces for compatibility prior to application. Clean and remove old lubricant from components prior to application.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply at temperatures between 5° and 35°C.

## PÅFØRING & FORTYNNING: AEROSOL

Shake aerosol before use. Spray a light film onto surface from 20 to 30 cm. Do not over apply.

## HOLDBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)